

## TERMÉK ADATLAP

## Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1

UTÓKEZELŐSZER TÍPUSA: VM/BM A TL-NBM-STB 09 SZERINT  
MATTNEDVES BETONFELÜLETEKHEZ

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 a betonépítésben alkalmazható utókezelőszer.

## FELHASZNÁLÁS

- Közlekedési felületek betonja pl. utak, pakolóhelyek (VM típusú)
- Forgalomnak ki nem tett épületrészek (BM-típusú)
- Esztrich
- Későbbi bevonat felhordása nélküli vízszintes betonfelületek
- Magas hőmérséklet, erős napfény, szélmozgás és alacsony páratartalom esetén

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A folyékony utókezelőszer felszórása ésszerű módja a zöld vagy fiatal betonfelületek utókezelésének, ezáltal a beton vízvesztése jelentős mértékben csökkenthető.

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Paraffinviasz
Csomagolás	Kanna: 30 kg Hordó: 190 kg Konténer: 900 kg
Megjelenés / Szín	Folyadék / Fehér
Eltarthatóság	Zárt tartályokban legalább 1 év eltarthatóság. Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan keverje át.
Tárolási feltételek	Védje a fagytól, az erős napfénytől és a szennyeződéstől. Ömlesztett szállítás esetén tiszta tartályt és tárolót használjon.
Sűrűség	0,99 g/cm <sup>3</sup> (+20°C-on)
Oldhatóság	vízben

A Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 egy rendkívül hatékony, oldószermentes viaszemulzió, mely száradás után egy párazáró védőfilmréteget képez a beton felületén.

Ennek hatása a betonban:

- Lezárja a beton felszíni pórusait
- Széleskörű védelem a párolgással szemben
- Védelem a kiszáradással szemben
- Megelőzi a zsugorodásból és kiszáradásból származó repedéseket
- Javítja a szilárdsági tulajdonságokat a felszíni réteg közelében
- Nem folyik meg lejtős felületen sem
- A védőfilmréteg későbbi lekopása függ az időjárási feltételektől és a mechanikai igénybevételtől

## ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel a "Folyékony beton utókezelőszerekre vonatkozó műszaki szállítási feltételeknek"  
TL NBM-StB 09.

## TERMÉK ADATLAP

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1

Február 2020, Version 01.01

021405031000000017

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	150 g/m <sup>2</sup>
Levegő környezeti hőmérséklete	+1°C felett

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

Amikor a beton felülete mattnedvessé vált, egyenletesen és teljes fedésben szórja fel a Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 utókezelőszert.

Minél korábban végzik el a szer felhordását a mattnedves és/vagy kiszaluzott felületre, annál hatékonyabb a védelem.

A felhordás előtt távolítsa el a víztócsákat a felületről. Kezdetben a friss utókezelőszer filmréteg fehérnek látszik a felületen; az eltérő felhordási vastagság foltképződést eredményezhet.

Nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet esetén további utókezelési intézkedésekre van szükség.

A védőfilmréteg teljes, maradéktalan eltávolításához pl. gőzborotvára vagy kefélésre van szükség, ha a felületre utólagosan beton, habarcs, vakolat, kompozit esztrich, szerkezeti ragasztóanyag vagy festékszerű anyag felhordására kerül sor.

Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan keverje vagy rázza fel.

A szennyeződések elkerülése érdekében tiszta munkaeszközöket használjon (viaszkicsapódás!).

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

### Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdésekben kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

SikaNachbehandlungsmittelNB1-hu-HU-(02-2020)-1-1.pdf

### TERMÉK ADATLAP

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1  
Február 2020, Version 01.01  
021405031000000017

