

Street Tape Jelölő-és korlátszalag

(Cikkszám: 45990)

Leírás:

Kétszínű jelzőszalag (piros/fehér) LDPE-ből. A szalag UV álló, nem ragad, kétoldalán nyomtatt és különösen szakadásbiztos.

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE
Teljes vastagság	22-25 my
Szakítószilárdság	hosszában: 15 N/mm ² keresztben: 18 N/mm ²
Húzófeszültség	hosszában: 36 N/mm ² keresztben: 36 N/mm ²
Szakadási nyúlás	hosszában: 80 % keresztben: 460 %

Tesztelési módszer:

ASTM D-1000

Alkalmazás:

A korlátszalag veszélyforrások és akadályok jelzésére és elhatárolására szolgál, kül- és beltéren egyaránt.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (23°C / 50% relatív páratartalom mellett). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2016.03.16.

Street Tape Jelölő-és korlátszalag

(Cikkszám: 45996)

Leírás:

Kétszínű jelzőszalag (piros/fehér) LDPE-ből. A szalag UV álló, nem ragad, kétoldalán nyomtatt és különösen szakadásbiztos.

Termékadatok:

Hordozóanyag	LDPE	
Teljes vastagság	22-35 my	
Olvadáspont	126-132 °C	
Szakítószilárdság	hosszában: 177,8 N/mm ²	keresztben: 19,6N/mm ²
Húzófeszültség	hosszában: 182,3 N/mm ²	keresztben: 27,9 N/mm ²
Szakadási nyúlás	hosszában: 56,8 %	keresztben: 941,5 %

Tesztelési módszer:

ASTM D882

Alkalmazás:

A korlátszalag veszélyforrások és akadályok jelzésére és elhatárolására szolgál, kül- és beltéren egyaránt.

Tárolás:

Tárolás szobahőmérsékleten (15-25°C / 50% relatív páratartalom). Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy egyéb hőforrásnak. A tárolási feltételek betartásával a termék 12 hónapig eltartható.

Pécs, 2016.03.16.