

SikaCeram[®]-213 Extra

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No.64188817

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	64188817
2	RENDELTETÉS: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Cementbázisú csemperagasztó csökkentett lecsúszással és hosszú nyitott idővel, falra és padlóra, bel- és kültéri használatra - C2TE besorolású.
3	GYÁRTÓ NEVE: bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	KÉPVISELŐ NEVE: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	3 rendszer 4 rendszer – tűzzel szembeni viselkedés
6	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 12004:2007+A1:2012
	Bejelentett szerv/ek: Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén:	1020

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	Euroclass E	MSZ EN 13501-1	
Kezdeti tapadási szilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348:2007 – 8.2	
Tapadási szilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348:2007 – 8.3	
Tapadási szilárdság hőregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348:2007 – 8.4	MSZ EN 12004:2007 +A1:2012
Tapadási szilárdság fagyás-olvadás ciklus után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1348:2007 – 8.5	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	MSZ EN 1308	
Nyitott idő: tapadási szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ kevesebb, mint 30 perc után	MSZ EN 1346	
Veszélyes anyagok	ld. biztonsági adatlap	NPD	

NPD – nincs meghatározott teljesítmény

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Ing. Jaroslav Leischner
Beosztás: Minőség és EHS vezető



Brno, 2020.09.01.

Név: Ing. Andrej Šišolák
Beosztás: Vezérigazgató SIKA CZ, s.r.o.



Brno, 2020.09.01.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

CE JELÖLÉS



17

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich

TNy száma: 64188817

MSZ EN 12004:2007+A1:2012

Bejelentett szerv 1020

Cementbázisú csemperagasztó csökkentett lecsúszással és hosszú nyitott idővel, falra és padlóra, bel- és kültéri használatra - C2TE besorolású.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzállósági osztály	Euroclass E
Kezdeti tapadási szilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadási szilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadási szilárdság hőregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadási szilárdság fagyás-olvadás ciklus után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Nyitott idő: tapadási szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ kevesebb, mint 30 perc után

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információért:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36 1/371 2020
Fax: +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaCeram®-213 Extra
2020.09.01., Verziószám 02
Termékazonosító: 64188817