

Construction



Sika® AccouBond rendszer
Ragasztórendszer parketta
és rétegelt lapburkolatok
biztos és gyors fektetéséhez



Sika® AccouBond rendszer

Anyagrendszer parketta és rétegelt lapburkolatok biztos és gyors fektetéséhez



A **Sika AccouBond rendszer** a hangcsillapító és oldószermentes, egykomponenses **SikaBond-T52** ragasztóból és a **SikaLayer-Silent** habanyagú alátétlemezből áll.

A **SikaLayer-Silent** habanyaglemez szimmetrikus elrendezésű kivágásokkal, perforációval rendelkezik a ragasztóanyag befogadására.

A **Sika AccouBond** rendszert parketta és rétegelt lapburkolat ragasztására alkalmazzák lakó- és irodaépületekben, üzletekben és kiállítási helyiségekben, akár új építés, akár felújítás esetén. Az alapterület a burkolatfektetésre alkalmas, sík, szilárd, tiszta, száraz, por és szennyeződésmentes kell legyen.

Alapozás:

Sika Primer MB-vel. Megfelelően előkészített, szilárd cement esztrichok, anhidridesztrichok, farostlemez, beton és burkolólap alapterületre alapozás nélkül is felhordható.

Anyagfelhasználás:

a **SikaLayer-Silent** 1 m²-re eső valamennyi bevágását használva, egyenként háromszög nyílású kinyomófejjel bedolgozva a **SikaBond-T52** felhasználás kb. 450-500 ml/m².

Bedolgozás:

kinyomópisztollyal

Bedolgozási hőmérséklet:

15 °C-tól 35 °C-ig

Relatív páratartalom:

40%-70%

Megengedett alapfelületi nedvességtartalom:

	cement-esztrich	anhidrid-esztrich	magnezit-esztrich
Normál esetben	≤ 2,5 m%	≤ 0,5 m%	3-12 m%
Padióltás esetén	≤ 1,5 m%	≤ 0,3 m%	3-12 m%

Átkeményedés:

3,5 mm/24 óra

Lépésálló:

fektetéskor azonnal

Terhelhető:

24 óra után

Szín:

parkettabarna

Kiszerezés:

600 ml monoporción

Raktározhatóság:

eredeti, sértetlen csomagolásban 10 °C és 25 °C között 9 hónapig.

- ▲ lépéshang-csillapítás (16 dB - DIN 52210),
- ▲ a burkolat fektetés közben is lépésálló,
- ▲ egyszerű és biztos fektetés a rendszerrel,
- ▲ kis ragasztófelhasználás,
- ▲ tapadás a különféle alapfelületekhez, parketta- és lapburkolatokhoz,
- ▲ fektetés után a parketta csiszolható,
- ▲ meghatározott ragasztóanyagfelhasználás,
- ▲ sima felfekvés az alapfelületre,
- ▲ gazdaságosan alkalmazható rendszer.



Sika®

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: (+36 1) 371 2020

Fax: (+36 1) 371 2022

E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu

KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint



MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint

